

AB-POX 480

2K-EP STRUKTURBELÆGNING

Produktbeskrivelse:	2-komponent, pigmenteret epoxybinder tilsat særlige fyldstoffer. Fri for opløsningsmidler, blødgørere og nonylphenol.	
Egenskaber:	• Opløsningsmiddelfri • Skridsikret overflade • Kemikaliebestandig	• Let rengøring • Stor afrivningsfasthed • God bestandighed mod opløsningsmidler
Anvendelse:	Speciel, økonomisk strukturbelægning til produktionsområder. Ved lavt forbrug opnås en skridsikret overflade med stor rengøringsvenlighed. I vådområder tilsættes yderligere kvarts. Meget velegnet til økonomisk sanering af ældre EP-belægninger.	
Forbrug:	0,6 - 0,8 kg/m ²	
Bestandighed:	• Fortyndede syrer og baser • Saltopløsninger • Temperatur våd: max 40° C	• Opløsningsmidler (spørg) • Smøre- og drivmidler • Temperatur tør: max 60° C (ved kort tids påvirkning)
Tekniske data:	Blandingsforhold A:B Vægtfylde Viskositet Potlife (12 / 20 / 30° C) Hærdetid (v/ 12/20/30° C) Trykstyrke Trykstyrke Slid (1000 g/1000 U)	100 : 16,6 vægtdele Ca. 1,6 g/cm ³ Thixotrop 60 / 40 / 25 min. Gang 36/24/16 timer Mekanisk belastning 96/24/16 timer Kemisk belastning 7/5/2 dage >60 N/mm ² >45 N/mm ² 50 mg
<i>Alle oplysninger er retningsgivende</i>		
MAL-kode (1993)	00-5	

Farvetone: Kiselgrå, ca. RAL 7032 Andre farver på bestilling	Emballage: 30 kg	Lagertid: 12 måneder køligt og tørt i original uåbnet emballage ved 15-25° C
---	----------------------------	--