

CLEANAIR FILT- OG VÆVKLÆBER


Allergiker egnet klæber



- * IUG certificeret allergiker egnet
- * Uden konserveringsmidler, herunder MI
- * Lang åbningstid
- * Vandfortyndbar
- * Sprøjteklar indstillet
- * Velegnet til klæbermaskine



Uden konserveringsmiddel



Anvendelsesområde

Brugsklar dispersionsklæber til opklæbning af glasvæv og glasfilt samt, andre gængse vægbeklædninger til indvendige vægge.

Klæber til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

Clean Air Filt- og vævklæber fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

Tekniske data

Bindemiddel	Speciel Kunststofdispersion jf. DIN 55947 uden konserveringsmidler.
Farve	Transparent
Vægtfylde	ca. 1,01 g/ml
MAL-Kode	00-1
VOC	EU grænseværdi (kategori A/a) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 0,5 g.
Allergiker certifikat IUG	Allergiker egnet
Emballagestørrelse	16 kg.
Opbevaring	Køligt, men frostfrit. Holdba i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Forbrug	Alt efter underlag ca. 150 - 250 g/m ² pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.
GIS Kode	BSW 40
Værktøj	Airless-sprøjte, malerrulle eller klæbermaskine

CLEANAIR FILT- OG VÆVKLÆBERAllergiker egnet
klæber

Airless-sprøjte	Dyse: 0,019" - 0,021" Tryk: 180 - 200 bar Filter: 60 Mesh
Forberedelse af underlag	Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig.
Forarbejdningstemperatur	Luft og underlagstemperatur min. +5°C
Opklæbning	<p>Clean Air filt & vævklæber påføres ensartet til mættet stand i 1-3 banebredder, hvorefter beklædningen straks opklæbes og fasttrykkes uden luftblærer ved hjælp af tapetser-spartel eller rulle.</p> <p>På svagt sugende underlag, ved lavere temperatur eller høj luftfugtighed skal klæbestoffet have tid til at sætte sig inden opsætning.</p>
Tørretid	<p>Ved +23°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 10-12 timer og er gennemtør efter ca. 3 dage.</p> <p>Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.</p>
Rengøring af værktøj	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
Generelle forbehold	<p>De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.</p> <p>Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.</p> <p>Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.</p> <p>Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.</p>
Beskyttelsesanvisninger	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

CLEANAIR FILT- OG VÆVKLÆBER

Allergiker egnet klæber

Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmaling



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3



Uden konserveringsmiddel