

## CLEANAIR GEL GRUNDER


Allergiker egnet  
Grunder



- \* Allergiker egnet
- \* Uden konserveringsmidler, herunder MI
- \* Lugtsvag
- \* Inde og ude
- \* Dryphæmmende gel
- \* Miljøvenlig



### Uden konserveringsmiddel



#### Anvendelsesområde

Brugsklar transparent grunder med dryphæmmende gelagtig konsistens.

Til dybdegrundning af finporøse, sugende underlag, herunder alle typer af puds, gipsplader, kalksandsten, teglsten, beton, porebeton. Også egnet til grundning af polystyrol hårdskumspulver.

Gelbaseret Grunder til områder i bolig- og erhvervsbyggeri samt børne- og sundhedssektoren.

Den gelagtige konsistensens bevirker at påføring bliver ensartet ved brug af rulle og efter behandling vil der ikke dryppe fra det påførte område/materiale.

Bemærk: Ved sandede, kridtende og stærkt sugende underlag, anbefales at bruge CleanAir Dybdegrunder W.

#### Oplysning til allergiker & miljøbevidste forbrugere

CleanAir Gel Grunder fremstilles uden tilsætning af konserveringsmidler, som methylisothiazolinon (MI) og Hexandioldiacrylat (HDDA).

#### Tekniske data

<b>Bindemiddel</b>	Kunststofsdispersion jf. DIN 55947 uden konserveringsmidler.
<b>Farve</b>	Transparent
<b>Vægtfylde</b>	ca. 1,02 g/ml
<b>MAL-Kode</b>	00-1
<b>VOC</b>	EU grænseværdi (kategori H/wb) 30 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 1 g.
<b>Allergiker</b>	Allergiker egnet
<b>Emballagestørrelse</b>	10 l.
<b>Opbevaring</b>	Køligt, men frostfrit. Holdbar i 12 måneder i uåbnet original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Forbrug</b>	Alt efter underlagets sugsevne ca. 100 - 200 g/m <sup>2</sup> pr. arbejdsgang. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

**CLEANAIR GEL GRUNDER**Allergiker egnet  
Grunder

<b>GIS Kode</b>	BSW 10
<b>Værktøj</b>	malerrulle, pensel
<b>Forberedelse af underlag</b>	Underlaget skal være rent, tørt fast og bæredygtig.
<b>Forbejdningstemperatur</b>	Luft og underlagstemperatur min. +5°C
<b>Påføring</b>	<p>CleanAir Gel Grunder påføres bedst med rulle eller pensel, så materialet arbejdes optimalt ind i underlaget.</p> <p>Påføring med rulle eller sprøjte kræver fejlfrit underlag.</p> <p>På sandede og stærkt sugende underlag anbefaler vi at der grundes med Clean Air Dybdegrunder W.</p> <p>Blank optørring skal ubetinget undgås.</p> <p>Videre behandling med CleanAir konserveringsmiddelfri maling.</p>
<b>Tørretid</b>	<p>Ved +23°C og 65% RF er overfladen tør og kan genbehandles efter 6 timer .</p> <p>Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.</p> <p>Under tørring skal der beskyttes mod fugt. Sørg for ventilation og god luftgennemstrømning</p>
<b>Rengøring af værktøj</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med vand.
<b>Generelle forbehold</b>	<p>De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder.</p> <p>Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.</p> <p>Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.</p> <p>Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.</p>
<b>Beskyttelsesanvisninger</b>	Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

## CLEANAIR GEL GRUNDER

Allergiker egnet  
Grunder

### Produkter uden konserveringsmidler i samme serie

CleanAir EG Haftgrund



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Filt & vævklæber



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Satin vægmaling



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 1



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 2



Uden konserveringsmiddel

CleanAir NA 3



Uden konserveringsmiddel

CleanAir Dybdegrunder W



Uden konserveringsmiddel