

ProGold Træ & Facaderens

Beskrivelse ProGold Træ & Facaderens fjerner effektivt skidt og snavs på overfladen inden maling behandling. Ligeledes også anvendeligt til alm. Rengøring på beskidte overflader såsom terrasser.

Tekniske data

Massefylde ca. 1,00 kg/ltr.

Fortynding **alm. Blanding** - 1 del Træ & Facaderens til 9 dele vand
Grov rengøring – 1 del Træ & Facaderens til 3 dele vand

Holdbarhed 3 år i uåbnet, frostfrit og tætlukket emballage
Miljø og sikkerhed Se sikkerhedsdatablad for yderlig information
Emballage 1L
Alment - Indholdet rystes før brug
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug

Behandlingsanvisning

Produktet fortyndes til den passende rengøring. Påføres med børste, svamp eller forstøversprøjte. Kan afskylles efter 30min og ved kraftigt snavs kan produktet sidde op til et par dage. Afskylles grundigt med vand (bedst under tryk).. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt. BEMÆRK! Ved forstøvning skal bruges støvmaske og øjenværn eller ansigtsskærm.

Anvendes ved temperatur over 5°C.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Rækkeevne 2-5m2 afhængig af sugsevne.

Opbevares tørt, køligt, frostfri og uden for direkte sollys.

Kvalitetssikring Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA

Dette produkt-datablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

CUL 11-18