

Scotte Grund



*Gør arbejdsmiljøet mere skånsomt og allergivenligt
Stort set lugtfri under påføring og tørring
God fyldeevne som stopper underlagets sugning og giver jævn glans på slutmalingen*

Scotte Grund er en helmat grunder, som anvendes til vægge og lofter indendørs. Grunder, vævfylder og hæftegrunder i et produkt. Kan desuden tones i alle nuancer. Dækker godt og giver et jævnt og flot resultat. Scotte Grund er uden organiske opløsningsmidler og bindemidler, er skånsom for dig og egnet til allergifølsomme miljøer.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

6 - 8 m²/l

VÆRKTØJ

Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Vinyl acetate ethylene (VAE)

TØRSTOFINDHOLD VÆGT

63 %

TØRSTOFINDHOLD VOL.

45 %

VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Det svenske Astma- og Allergiforbundets anbefaling gælder ikke under påføring af malingen, men først to uger efter påføring. Udvis forsigtighed under påføring, og sørg for god ventilation de to første uger.

Forberedelse af overfladen

Umalede overflader:

Rengør overfladerne for snavs og støv.

Tidligere malede overflader:

Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Limfarvemalede overflader:

Vask af med vand. Anvend Beckers Tapetgrund ifølge faktablad.

Kalkede overflader:

Skrab og børst ordentligt. Anvend Beckers Tapetgrund ifølge faktablad.

Påføring

Malingen fordeles jævnt på overfladen i 1-2 lag. Ved sprøjtemaling anvendes egnet sprøjte (str. 0,017-0,021). Forbrug 6-8 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

Når du er færdig med at male

Affald skal afleveres til kommunale modtagestationer for kemikalieaffald, eller til modtagere der er godkendt registreret til at modtage denne type affald.

Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Omrøres før anvendelse.

Ved sprøjtemaling anvend altid ansigtsmaske og heldækkende arbejdstøj.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.